

ESPECIFICACIONES – ESTABILIZADOR DJI RS 4 MINI

Periférico

- Puerto de accesorios:
Puerto NATO
de 1/4"-20, orificio de montaje, puerto de control de cámara RSS (USB-C), pin Pogo (compatible con el módulo de seguimiento inteligente DJI RS)
- Batería:
Modelo: BHX724-3100-7.2
Tipo: LiPo 2S
Capacidad: 3100 mAh
Energía: 22,32 Wh
Autonomía máxima: 13 horas (estacionario) *
Especificación de carga: 9 V/2,5 A
Tiempo de carga: Aprox. 1 hora y 50 minutos **
Temperatura de carga recomendada: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

* Medido con el equipo nivelado y estacionario, y el estabilizador equilibrado. Cuando el estabilizador está en movimiento, el tiempo de funcionamiento se reduce.

** Probado a 25 °C (77 °F) con un cargador de 30 W.

- Conexiones: Puerto de carga USB-C Bluetooth 5.1
- Requisitos de la aplicación Ronin:
iOS 14.0 o superior
Android 9.0 o superior
- Idiomas compatibles con la pantalla táctil
Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, francés, coreano, japonés, español, portugués (Brasil), ruso, tailandés

Rendimiento laboral

- Carga útil probada: 0,4-2 kg (0,88-4,4 libras)
- Velocidad máxima de rotación controlada:
Panorámica: 360°/s
Inclinación: 360°/s
Balanceo: 360°/s

- Gama mecánica:
Eje panorámico: rotación continua de 360°
Eje de balanceo: de -95° a +235°
Eje de inclinación: de -110° a +210°
- Bloqueos de eje: Auto
- Disparo vertical: Apoyado

Propiedades mecánicas y eléctricas

- Frecuencia de operación: 2,4000-2,4835 GHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: < 4 dBm
- Temperatura de funcionamiento: -10° a 45° C (14° a 113° F)
- Peso:
Cardán: Aprox. 890 g (2 lbs) (incluida la placa de liberación rápida y excluyendo el trípode)
Empuñadura extendida/trípode: Aprox. 140 g (0,3 lbs)
- Dimensiones:
Plegado: 236 × 64 × 316 mm (largo × ancho × alto, sin incluir el trípode ni la placa de liberación rápida).
Desplegado: 175 × 182 × 338 mm (largo × ancho × alto, sin incluir la cámara, el trípode ni la placa de liberación rápida).

Accesorios

- Módulo de seguimiento inteligente DJI RS:
Peso: 19 g
Dimensiones: 33,5 × 17,5 × 38,5 mm (L × An × Al)
Distancia de seguimiento: 0,5-10 m
Entorno operativo: Iluminancia > 20 lux
Modos de disparo: Disparador de cardán,
gesto Funciones de gesto: Inicio/detención del seguimiento,
inicio/detención de la grabación, ajuste del encuadre
Consumo de energía: < 1 W
Temperatura de funcionamiento: -10 a 45 °C (14 °F a 113 °F)
Método de montaje: Fijación magnética
- Soporte para teléfono DJI RS 4 Mini:

Peso: 92,5 g

Dimensiones: 50×48×95,15 mm (largo × ancho × alto)

